



Abdecksysteme

Ladungssicherung

NEU

FlexCover – die flexible Ladungssicherung von HUESKER



FlexCover: Einsatz nach Beladung

Mit der Ladungssicherung FlexCover bleibt Ihre Ladung sicher dort, wo sie beim Transport hingehört – auf dem Hänger.

Gerade im Herbst kommt es zu erntebedingten Verunreinigungen von Straßen- und Verkehrsflächen. Nicht korrekt gesicherte Ladungen können leicht vom Hänger wehen oder fallen. Die daraus entstehenden Verunreinigungen führen nicht nur dazu, dass der Verursacher (Lohnunternehmer oder Landwirt) die Kosten für die Reinigung der Flächen zu tragen hat, sondern auch eine Gefährdung des Verkehrs entsteht.

Flexibilität

Um diesen Situationen entgegen zu wirken hat HUESKER einen Transportschutz entwickelt, der sich flexibel an nahezu jeden Anhänger montieren lässt. Egal ob als Nachrüstung oder für die Montage ab Werk, der FlexCover Transportschutz lässt sich optimal an verschiedene Anhängerhöhen anpassen.

Besonders bei leichtem Schüttgut, welches witterungsbedingt oder aufgrund der Straßenführung für Verschmut-

Justierbarer Schwenkarm, mittig verstellbar

zungen von Verkehrsflächen sorgt, bietet FlexCover einen perfekten Schutz. So wird nicht nur gesetzlichen Regelungen entsprochen, sondern auch Reinigungsaufwand vermieden.

Schwenkarm

Die Schwenkarme lassen sich mittig, im Winkel verstellen, sodass sie oberhalb der beweglichen Heckklappe geführt werden können und nicht umständlich an der Heckklappe vorbei geführt werden müssen. Ebenfalls können die Schwenkarme, im Falle von Ladungsvolumenerweiterung der Hänger durch Ernteaufsätze, an die jeweilige Höhe angepasst werden. Hierbei ist lediglich eine Justierung und keine erneute Montage notwendig.



Abdecksysteme

Ladungssicherung



Transport mit FlexCover



Führung oberhalb der Heckklappe



Ölmotor mit Standardanschlüssen



Anhängermaße werden nicht überschritten

Flexibler Schwenkarm

Kompakte Bauweise

Ein weiterer Vorteil von FlexCover ist die kompakte Bauweise des Systems, sodass nach Montage keine überstehenden Bauteile vorhanden sind. Ein Hängenbleiben an Ästen oder Bäumen sowie Verformungen des Aufbaus werden so ausgeschlossen. Die Hängermaße werden durch die Montage des Systems FlexCover nicht überschritten bzw. erweitert.

Der Antrieb

Das Transportschutzsystem FlexCover wird durch einen Ölmotor angetrieben. Hierdurch ist die Ankopplung an nahezu alle landwirtschaftlichen Zugmaschinen sicher gestellt. Ein Eingriff in die Elektronik der Zugmaschine ist somit nicht nötig. Vorhandene Anschlüsse und Kontrollelemente der Zugmaschine können zur Steuerung genutzt werden.

FlexCover Vorteile auf einen Blick:

- Flexibler Systemaufbau
- Anpassung an wechselnde Anhängerhöhen problemlos möglich
- Perfekt für Nachrüstung bereits vorhandener Anhänger
- Ebenfalls geeignet für Montage ab Werk
- Führung oberhalb der Heckklappe
- Der Ölmotor stellt die einfache Ankopplung an die Zugmaschine sicher

Für weitere Informationen zu Produkteigenschaften oder Einsatzmöglichkeiten kontaktieren Sie uns und besuchen Sie www.HUESKER.de.

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstraße 13-15, D-48712 Gescher
Tel.: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 - 469
E-Mail: techtex@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.com

Hier geht's
zum Produktvideo



DAF-PL-3226/00
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025